

RENOFORM FW 2

PI 2-4422

Popis

RENOFORM FW 2 je vodou nemísitelné mazivo s obsahem polárních přísad, používané při tažení. Má vynikající mazací účinky.

RENOFORM FW 2 snižuje opotřebení a umožňuje rychlé usazování kovových šupinek opotřebení.

Použití

RENOFORM FW 2 se používá hlavně pro následující pracovní operace: tažení profilů, trubek a drátů z neželezných kovů, stříhání tvarových otvorů, vlačování dutin při rotačním tlačení (kovotlačení) a také pro jednodušší tažné operace (první, případně další tahy mělkých válcových výtažků) uhlíkových ocelí. RENOFORM FW 2 lze ze zhotovených dílů odstranit vodnými čisticími prostředky. Doporučuje se použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	3,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	898	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	48	DIN 51 562
při 40 °C	mm ² /s	19	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	153	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 3	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,6	DIN 51 558
Číslo zmydlnění	mgKOH/g	22	DIN 51 559
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1 - 100A3	DIN ISO 2160